



MOŽNOSTI ŘEŠENÍ HRAN PRO ŠTERBINOVÉ ŽLABY, KRABICOVÉ ŽLABY A VANY



Hrana bez výplně

Tato varianta je pouze pro plochy bez vysoké zátěže.
Hrany bez výplně se používají většinou pro krabicové žlaby a vany.





Hrana vyztužená vysokopevnostním tmelem se skelnými vlákny

Standardní výplň hran doporučená pro všechny typy žlabů. Zaručí, že celý prostor pod hranou je kompletně vyplněn bez vzduchových mezer. Pevnost je tak stejná jako u okolního zátěžového povrchu. Hrubý povrch výplně se výborně spojí s konstrukční vrstvou podlahy. Toto jsou bezkonkurenční výhody proti výplni s nerezovým profilem.





Hrana vyztužená vysokopevnostním tmelem a lem okolo celého žlabu

Většinou používaná hrana pro plochy s velkým množstvím vody a s velkým teplotním rozdílem. Lem při velkých tepelných roztažnostech zamezí pronikání vody do konstrukce podlahy. Vhodný i pro dlažbu.





Hrana vyztužená vysokopevnostním tmelem a děrovaný lem okolo celého žlabu

Hrana pro plochy vystavené vysoké zátěži. Děrovaný lem umožňuje lepší propojení zátěžové podlahy se žlabem, vhodné pro litou podlahu s vysokou zátěží.





Hrana vyztužená vysokopevnostním tmelem a s přidavným dilatačním úhelníkem

Řešení doporučené pro litou podlahu s vysokými teplotními rozdíly vody. Distanční vzpěry jsou po instalaci vyříznuty a vzniklá spára je vyplněna tmelem. Spára tak pohltí rozměrové změny žlabu při střídní studené a vroucí vody.



Vinyl – Clip rámeček

Speciální úprava pro použití vinylových podlah.



Bez měřítka, rozměry v mm